



Паспорт поставщика

Промышленный мобильный кондиционер Daksen DKS-6500



Назначение: Промышленный мобильный кондиционер Daksen DKS-6500 компрессорного типа предназначен для зонального охлаждения в технологических и производственных помещениях.

Описание: Кондиционер имеет прочный металлический корпус, который защищает внутренние элементы от механических повреждений. Кондиционер оборудован компрессором, испарителем, конденсатором, вентиляторами, воздушными фильтрами, сенсорным дисплеем. Кондиционер оборудован колесами для удобного перемещения. Мобильность устройства позволяет поочередно контролировать температуру в нескольких помещениях. Зональное охлаждение осуществляется с помощью гибких воздухопроводов идущих в комплект.

Технические характеристики:

Холодопроизводительность	кВт/ВТУ	6.5/22000
Воздухообмен вентилятора	м ³ /ч	1000
Вентилятор	тип	центробежный
Потребляемая мощность	кВт	2.7
Сила тока	А	12.0
Напряжение сети	В/Гц/Ф	220/50/1
Фреон		R410
Компрессор	марка	Midea
Уровень звукового давления	дБ	50-60
Управление за параметрами		электронное
Защита: компрессора, тепловая, авторестарт и сохранение настроек		предусмотрено
Пульт д/у		нет
Бак для сбора конденсата	л	8
Температурный диапазон на охлаждение	С	+18...+45
Количество воздухопроводов в комплекте для подачи охлажденного/горячего воздуха	шт	3+1
Диаметр воздухопроводов холодный/горячий	мм	120/250
Длина воздухопроводов	м	0.5
Размеры, ДхШхВ	мм	560x580x1260
Размеры, ДхШхВ в упаковке	мм	600x650x1350
Вес	кг	123

Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию изделия с целью улучшения его потребительских свойств.

Эксплуатация: В соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Гарантия: 12 месяцев.

Драгоценные металлы: Отсутствуют.

Год изготовления:	с 2020 г.
Фирма изготовитель:	Daksen Industrial Factory Co., Ltd.
Срок полезного использования:	5-10 лет (в зависимости от условий эксплуатации)

Поставщик: ООО "Современные системы"

Дата: январь 2021г.

Контакты: +7(499)900-50-92, sale@ruclimat.ru.